




Kaltwassersätze

CZ20H Kaltwassersatz

Kaltwassersatz (Chiller) / luftgekühlte Wärmepumpe; Kälteleistung 200 kW Heizleistung 218 kW. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Er Kaltwassersatz ist in einem stabilen Rahmen eingebaut; den Kondensator schützt ein stoßfestes Gitter. Lässt sich mit einem Stapler oder Kran einfach anheben und anderswo aufstellen.

Technische Daten CZ20H



Kälteleistung ¹	200 kW	Phasen	3 + PE	Breite	2500 mm
Heizleistung ²	218 kW	Interne Pumpe	Ja	Höhe	2600 mm
Nennstrom	141 A	Wasseranschluss	2" Bauer	Gewicht	3140 kg
Stromanschluss	M10	Höchstwert	10 bar	Schallpegel (in 10 m)	60 dB(A)
Spannung	400 V	Nennndruckverlust	50 kPa	Nennndurchfluss (L/sec)	10.5 L/sec
Empfohlene Sicherungen	200 A	Länge	3200 mm		

¹ Eurovent-Bedingungen: Luft außen 35 °C Luftaustritt 27 °C

² Entsprechend Daten (Heizung: Wasser 40 °C/45 °C, Luft 7 °C 87% RV)