



## Kaltwassersätze

### CZ62i Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller) mit einer Kälteleistung von 610 kW. Der Inverter- angetriebene Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

## Technische Daten CZ62i



Kälteleistung <sup>1</sup>	610 kW	Empfohlene Sicherungen	400 A	Nenndruckverlust	38.6 kPa
Leistungsaufnahme	218 kW	Phasen	3 + PE	Länge	6200 mm
Max. Strom	455 A	Interne Pumpe	Nee/Non/Nein	Breite	2450 mm
Nennstrom	370 A	Nenndurchfluss (L/sec)	28.1 L/sec	Höhe	2700 mm
Stromanschluss	M12	Wasseranschluss	4" Bauer	Gewicht	6700 kg
Spannung	400 V	Höchstwert	10 bar	Schallpegel (in 10 m)	59 dB(A)

<sup>1</sup> Entspricht den Eurovent-Spezifikationen (Kühlwasser 12/7°C, Luft 35°C)