




Kaltwassersätze

CZ80i Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller) mit einer Kälteleistung von 815 kW. Der Inverter- angetriebene Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

Technische Daten CZ80i



Kälteleistung ¹	815 kW	Empfohlene Sicherungen	630 A	Nenndruckverlust	57.1 kPa
Leistungsaufnahme	258 kW	Phasen	3 + PE	Länge	7130 mm
Nennstrom	430 A	Interne Pumpe	Nee/Non/Nein	Breite	2450 mm
Max. Strom	585 A	Nenndurchfluss (L/sec)	39 L/sec	Höhe	2680 mm
Stromanschluss	M12 boutverbindung	Wasseranschluss	2 x 4" Bauer	Gewicht	8200 kg
Spannung	400 V	Höchstwert	10 bar	Schallpegel (in 10 m)	65 dB(A)

¹ Entspricht den Eurovent-Spezifikationen (Kühlwasser 12/7°C, Luf 35°C)