




Tiefkühlzellen

VC03 Tiefkühlzelle

Mobile Tiefkühlzelle mit einem Volumen von 10 m³ und einer großen Kühlkapazität (Temperaturbereich bis minus 25 °C). Die Tiefkühlzelle ist mit einem flachen rutschfesten Boden und Beleuchtung ausgestattet. Die Tür hat eine sehr niedrige Einstiegshöhe und lässt sich dank der Rahmenheizung leicht öffnen – auch von innen. Die Kühlzelle erfüllt die HACCP/GMP-Anforderungen. Sie lässt sich mit einem Kran-LKW einfach aufstellen, auch an schwer zugänglichen Stellen, sowohl drinnen als auch draußen. Die Tiefkühlzelle ist energiesparend und hat einen niedrigen Schallpegel.

Technische Daten VC03



Anzahl Paletten (Euro)	3	Nennstrom	3.64 A	Höhe (innen)	2260 mm
Inhalt	10 m ³	Empfohlene Sicherungen	16 A	Höhe der Tür	2100 mm
Innentemperatur, Mindestwert	-25 °C	Phasen	3 + N + PE	Breite der Tür	900 mm
Innentemperatur, Höchstwert	-15 °C	Länge (außen)	2000 mm	Höhe Türschwelle	160 mm
Außentemperatur, Mindestwert	-20 °C	Breite (außen)	2500 mm	Bodenbelastung	420 Kg/m ²
Stromanschluss	16 A CEE	Höhe (außen)	2500 mm	Gewicht	850 kg
Spannung	400 V	Länge (innen)	1840 mm	Schallpegel (in 10 m)	47 dB(A)
Max. Strom	5.43 A	Breite (innen)	2340 mm		