Kaltwassersätze

CZ10T Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller), Kälteleistung 100 kW. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Er Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

Technische Daten **CZ10T**



Kälteleistung [1]	102.8 kW	Phasen	3 + PE	Breite	1280 mm
Leistungsaufnahme	38.7 kW	Interne Pumpe	Nee	Höhe	2270 mm
Nennstrom	69.9 A	Wasseranschluss	2″ Bauer	Gewicht	1775 kg
Stromanschluss	125 A CEE	Höchstwert	10 bar	Schallpegel (in 10 m)	53 dB(A)
Spannung	400 V	Nenndruckverlust	45 kPa	Nenndurchfluss (L/sec)	4.92 L/sec
Empfohlene Sicherungen	125 A	Länge	3730 mm		

[1] Entsprechend Daten (Kühlung: Wasser 12 °C/7 °C, luft 35 °C)