



Klimaanlagen

LU05K Klimaschrank

Wassergekühlte Belüftungseinheit, mit niedrigem Schallpegel, Kälteleistung 50 kW, ausgeführt mit in drei Richtungen ausblasender, stufenloser Belüftungsregelung. Als Sonderzubehör ist ein Entfroster erhältlich, so dass sich der Klimaschrank auch für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen eignet und auch als Heizung eingesetzt werden kann (Leistung 15 kW). Das Gerät ist betriebsfertig. Durch die Schnellkupplungen ist die Installation denkbar einfach. Die Klimaanlage lässt sich einfach mit einem Hubwagen oder einem Stapler bewegen.

Technische Daten LU05K

Kälteleistung ¹	50 kW	Externer (Luft)druck	300 Pa	Breite	780 mm
Nennstrom	9 A	Stromanschluss	16/32 A CEE	Höhe ²	2330 mm
Kapazitätsstufen	Freq. contr.	Empfohlene Sicherungen	16/32 A	Gewicht	375 kg
(Max.) Luftstrom	7500 m ³ /h	Phasen	3 + PE	Schallpegel (in 10 m)	47 dB(A)
Spannung	400 V	Länge	1620 mm		

¹ Kühlen: Wasser 6 - 12 °C, Luft 30 °C / 60% RV

² Ohne Top-Box 1620 x 780 x 1820