



Heizzentrale

OG300C Heizanlage / Heizzentrale

Mobile Heizanlage mit einer Heizleistung von 350 kW in stabilem Heizcontainer aus Stahl, gas- oder dieselbeheizt. Das leistungsstarke und kompakte Gerät lässt sich einfach aufstellen. Die Heizzentrale liefert Wassertemperaturen von bis zu 90 °C und einen Druck von bis zu 4 bar. Die effiziente Heizanlage verfügt über diverse Sicherheitsvorkehrungen, Frostschutz, Low-NOx-Brenner, intelligente Regeltechnik und hat niedrigste Werte bezüglich Emissionen, Energieverbrauch und Lärmschutznorm auf dem europäischen Markt.

Technische Daten **OG300C**



| | | | | | |
|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|
| Heizleistung | 350 kW | Öltankbehälter | Optioneel | Verbrauch - Gas - Vollast | 43 m ³ /h |
| Spannung | 400 V | Volumen MAG | 300 l | Länge | 3029 mm |
| Stromanschluss | 16 A CEE | Empfohlener Betriebsdruck | 1.6 - 2.0 bar | Breite | 2438 mm |
| Temperaturbereich | 50 - 90 °C | Sicherheitsventil | 4.0 bar | Höhe | 2591 mm |
| Interne Pumpe | 15 m ³ /h | Brennstoffarten | Gas / Diesel | Maße (LxBxH) | 6040 x 2438 x 2735 mm |
| Regelung | Digitaal/Digital/Digital | Low NOx Klasse | 3 | Gewicht | 3500 kg |
| Wasseranschluss | 2" Bauer | Verbrauch - Öl - Vollast | 32 kg/h | | |