

## Nettoyage des condenseurs



### Pourquoi?

Un condenseur refroidi par air dissipe la chaleur du groupe de production d'eau glacée. Pour dissiper correctement la chaleur, économiser de l'énergie et éviter les pannes empêcher que le condenseur ne soit poussiéreux et sale.



### Comment faire?

Le nettoyage peut être effectué à l'aide d'une brosse à main. Pour les chambres de réfrigération et de congélation, il convient d'utiliser un plumeau. Cette opération peut également être effectuée à l'aide d'un aspirateur ou d'un appareil à air comprimé. Veillez à ne pas endommager les lamelles lors du nettoyage.



### La sécurité avant tout

Utiliser des gants et des chaussures de sécurité pour retirer les grilles.



Utiliser une clé de **13** pour les boulons des **châssis des refroidisseurs**.  
Utiliser une clé de **10** pour les boulons des **chambres frigorifiques**.



### IMPORTANT:

Pour éviter d'endommager les fines ailettes du condenseur, essayer dans le sens des ailettes avec précaution.



### Pour toute question ou information complémentaire :

Appelez le numéro de service d'assistance gratuit 24/7/365 :

0 800 000 844 (FR)  
0 800 002 720 (CH)  
0 800 88 900 (BE)

# GUIDE PRATIQUE



## Groupes de production d'eau glacée – Nettoyage des condenseurs

- avec un nettoyeur haute pression, (voir à droite)
- avec une brosse, (voir ci-dessous)

Nettoyage au nettoyeur haute pression;  
**ATTENTION** : Régler le nettoyeur haute pression au niveau le plus bas ! Cela permet d'éviter que la pression de l'eau n'endommage les ailettes.



Localisez les boulons de fixation de la grille.



Utiliser la clé de 13 pour desserrer les grilles.



Soulever la grille pour la sortir du cadre.




Balayer avec la brosse de haut en bas.

## Chambres frigorifiques de type KC/VC – Nettoyage des condenseurs



Trouver le boulon de fixation en bas à droite de la grille.



Desserrer le boulon à l'aide de la clé de 10.



Balayer avec le plumeau de bas en haut.

## Chambres frigorifiques et de congélation MK/MV – Nettoyage des condenseurs



Localisez les boulons de fixation de la grille arrière.



Utiliser la clé de 10 pour desserrer les grilles.



Balayer avec la brosse de haut en bas.