



Conteneur de réfrigération

RC40 Conteneur frigorifique

Conteneur de réfrigération / congélation robuste (longueur 12 m surélevé) d'une capacité de 67 m³, doté d'un plancher en profil en T en aluminium, de parois inox et de portes à deux battants. Peut être déplacé avec son chargement, par camion à grue. Ne répond pas aux exigences HACCP/BPF.

Spécifications techniques RC40

Nombre de palettes (euro)	23	Courant (nominal)	17.6 A	Hauteur (interne)	2550 mm
Volume	67 m ³	Disjoncteur recommandé	25 A	Hauteur de la porte	2500 mm
Température intérieure minimale	-25 °C	Phases	3 + PE	Largeur de la porte	2260 mm
Température intérieure maximale	25 °C	Longueur (externe)	12190 mm	Hauteur du seuil, min.	210 mm
Température extérieure minimale	-20 °C	Largeur (externe)	2440 mm	Hauteur du seuil, max.	270 mm
Connexion de courant	32 A CEE	Hauteur (externe)	2890 mm	Capacité maximale	1 Kg/m ²
Voltage	400 V	Longueur (interne)	11530 mm	Poids	4800 kg
Courant (maximal)	21 A	Largeur (interne)	2280 mm	Niveau sonore (à 10m)	58 dB(A)