




Chambres de congélation rapide **MI02** Chambre de congélation / refroidissement rapide

Economique et avec un niveau sonore bas. Conforme aux normes HACCP & GMP, contenu 60 m³. Développée particulièrement pour la congélation / refroidissement rapide des produits. Prête à brancher et livrable avec une grue sur des lieux d'accès difficile aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Remplie d'un frigorigène respectant la couche d'ozone. Accessible par des portes ouvrables de l'intérieur. Éclairage inclus.

Spécifications techniques **MI02**



Nombre de palettes (euro)	23	Courant (nominal)	137 A	Largeur (interne)	3100 mm
Volume	60 m ³	Disjoncteur recommandé	250 A	Hauteur (interne)	2150 mm
Température intérieure minimale ¹	-35 °C	Phases	3 + N + PE	Hauteur de la porte	2100 mm
Température intérieure maximale	5 °C	Dimensions (LxlxH)	12000x3500x8800 mm	Largeur de la porte	1400 mm
Température extérieure minimale	-20 °C	Longueur (externe)	12000 mm	Hauteur du seuil	270 mm
Connexion de courant	M10	Largeur (externe)	3500 mm	Capacité maximale	1200 Kg/m ²
Voltage	400 V	Hauteur (externe)	3400 mm	Poids	10100 kg
Courant (maximal)	213.7 A	Longueur (interne)	8800 mm	Niveau sonore (à 10m)	62 dB(A)

¹ Après approbation de Coolworld International