Coolworld

Conteneurs de congélation

RU40B Conteneur de surgélation ultra-basse température

Conteneur frigorifique / de surgélation robuste (grand volume 40 pieds) capacité 57 m^3. Développée pour des températures très basses, jusqu'à -70 °C. Le conteneur est équipé d'un plancher en aluminium à éléments en T, d'un intérieur en acier inoxydable et de portes spéciales. Le conteneur standard ne répond pas aux exigences HACCP / GMP. Possibilité d'intégrer : sas réfrigéré, surveillance à distance et éclairage.

Spécifications techniques **RU40B**



Nombre de palettes (euro)	21	Courant (nominal)	26 A	Hauteur (interne)	2420 mm
Volume	57 m^3	Disjoncteur recommandé	32 A	Hauteur de la porte	1600 mm
Température intérieure minimale	-70 °C	Phases	3 + PE	Largeur de la porte	2100 mm
Température intérieure maximale	-10 °C	Longueur (externe)	12192 mm	Hauteur du seuil	277 mm
Température extérieure minimale	-30 °C	Largeur (externe)	2440 mm	Capacité maximale	1200 Kg/m^2
Connexion de courant	32 A CEE	Hauteur (externe)	2896 mm	Niveau sonore (à 10m)	64 dB(A)
Voltage	400 V	Longueur (interne)	11269 mm	Poids	6210 kg
Courant (maximal)	31 A	Largeur (interne)	2088 mm		