




Climatiseurs ponctuels

## SA03 Climatiseur monobloc

Climatiseur monobloc robuste et mobile, de marque Denso, d'une puissance frigorifique de 9.9 kW. Doté de trois flexibles d'échappement d'air orientables et d'un ventilateur très puissant fournissant une grande projection d'air, tant au niveau de l'évaporateur que du condenseur. Convient particulièrement au refroidissement ciblé de certains endroits dans un espace relativement grand et au refroidissement d'emplacements de serveurs. Peut être placé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

### Spécifications techniques SA03



Capacité frigorifique	9.9 kW	Voltage	400 V	Longueur	650 mm
Courant (nominal)	6 A	Disjoncteur recommandé	16 A	Largeur	1100 mm
Courant (maximal)	10.8 A	Phases	3 + N + PE	Hauteur	985 mm
Connexion de courant	16 A CEE	Tuyau d'air chaud (diamètre)	550 mm	Poids	160 kg
Température ambiante minimale	20 °C	Tuyau d'air froid (diam.)	2x/3x 150 of 1x 300 mm	Niveau sonore (à 10m)	50 dB(A)
Température ambiante maximale	45 °C	Tuyau d'air chaud (longueur max.)	12 m	Cons. d'énergie	3.4 kW

