



Conteneur de réfrigération

## RC40 Conteneur frigorifique

Conteneur de réfrigération / congélation robuste (longueur 12 m surélevé ) d'une capacité de 67 m<sup>3</sup>, doté d'un plancher en profil en T en aluminium, de parois inox et de portes à deux battants. Peut être déplacé avec son chargement, par camion à grue. Ne répond pas aux exigences HACCP/BPF.

### Spécifications techniques RC40

|                                 |                   |                        |          |                        |                     |
|---------------------------------|-------------------|------------------------|----------|------------------------|---------------------|
| Nombre de palettes (euro)       | 23                | Courant (nominal)      | 17.6 A   | Hauteur (interne)      | 2550 mm             |
| Volume                          | 67 m <sup>3</sup> | Disjoncteur recommandé | 25 A     | Hauteur de la porte    | 2500 mm             |
| Température intérieure minimale | -25 °C            | Phases                 | 3 + PE   | Largeur de la porte    | 2260 mm             |
| Température intérieure maximale | 25 °C             | Longueur (externe)     | 12190 mm | Hauteur du seuil, min. | 210 mm              |
| Température extérieure minimale | -20 °C            | Largeur (externe)      | 2440 mm  | Hauteur du seuil, max. | 270 mm              |
| Connexion de courant            | 32 A CEE          | Hauteur (externe)      | 2890 mm  | Capacité maximale      | 1 Kg/m <sup>2</sup> |
| Voltage                         | 400 V             | Longueur (interne)     | 11530 mm | Poids                  | 4800 kg             |
| Courant (maximal)               | 21 A              | Largeur (interne)      | 2280 mm  | Niveau sonore (à 10m)  | 58 dB(A)            |