



## Koelcellen

### KC05 Koelcel

Kant en klaar verplaatsbare koelcel met een inhoud van 30 m<sup>3</sup> en een grote overcapaciteit aan koelvermogen. De koelcel is voorzien van een vlakke antislipvloer, verlichting, een soepel (tevens van binnen) te openen deur en heeft een zeer lage instaphoogte. De koelcel is ontwikkeld conform de HACCP/ GMP-eisen en is eenvoudig te plaatsen, ook op moeilijk bereikbare locaties, zowel binnen als buiten. De koelcel is geluidsarm en energiezuinig. Ook beschikbaar in redundante uitvoering.

### Technische Specificaties **KC05**



Palletplaatsen (euro)	10	Lengte (buiten)	6000 mm	Min. buitentemperatuur	-20 °C
Inhoud	30 m <sup>3</sup>	Breedte (buiten)	2500 mm	Stroom (nominaal)	4.4 A
Min. binnentemperatuur	-2 °C	Hoogte (buiten)	2500 mm	Stroom (maximaal)	6.7 A
Max. binnentemperatuur	10 °C	Deurhoogte	2100 mm	Lengte (binnen)	5840 mm
Elektrische aansluiting	16 A CEE	Deurbreedte	1400 mm	Breedte (binnen)	2340 mm
Bedrijfsspanning	400 V	Instapdrempel	180 mm	Hoogte (binnen)	2260 mm
Aanbevolen zekeringen	16 A	Gewicht	1650 kg	Vloerbelasting	1200 Kg/m <sup>2</sup>
Fasen	3 + N + PE	Geluidsniveau (op 10 m)	49 dB(A)		