



Airhandlers

LU05K Airhandler

Geluidsarme watergekoelde ventilatie-unit met een koelvermogen van 50 kW, uitgevoerd met een traploze ventilatieregeling in drie richtingen uitblaasbaar. De unit kan optioneel voorzien worden van een ontdooi-inrichting waardoor deze ook geschikt is voor lage temperatuurtoepassingen. De unit is stekkerklaar en eenvoudig te installeren door het gebruik van snelkoppelingen. De unit kan eenvoudig met palletwagen of heftruck worden verplaatst.

Technische Specificaties LU05K

Koelvermogen ¹	50 kW	Externe (Lucht)druk	300 Pa	Breedte	780 mm
Stroom (nominaal)	9 A	Elektrische aansluiting	16/32 A CEE	Hoogte ²	2330 mm
Capaciteitsstappen	Freq. contr.	Aanbevolen zekeringen	16/32 A	Gewicht	375 kg
Luchthoeveelheid (max.)	7500 m ³ /h	Fasen	3 + PE	Geluidsniveau (op 10 m)	47 dB(A)
Bedrijfsspanning	400 V	Lengte	1620 mm		

¹ Water 6 - 12 °C luchtintrede 30 °C / 60% RV

² Zonder topbox 1620 x 780 x 1820