



## Koelcontainers

### RC40 Koel- en vriescontainer

Robuuste koel- en vriescontainer (40-ft reefer high cube) met een inhoud van 67 m<sup>3</sup>. De container is voorzien van een aluminium T-profiel vloer, RVS binnenzijde en dubbele deuren. De container is inclusief lading verplaatsbaar met vrachtwagen met kraan. De container voldoet niet aan HACCP/GMP-eisen.

#### Technische Specificaties **RC40**

|                         |                   |                       |          |                         |                     |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|----------|-------------------------|---------------------|
| Palletplaatsen (euro)   | 23                | Stroom (nominaal)     | 17.6 A   | Hoogte (binnen)         | 2550 mm             |
| Inhoud                  | 67 m <sup>3</sup> | Aanbevolen zekeringen | 25 A     | Deurhoogte              | 2500 mm             |
| Min. binnentemperatuur  | -25 °C            | Fasen                 | 3 + PE   | Deurbreedte             | 2260 mm             |
| Max. binnentemperatuur  | 25 °C             | Lengte (buiten)       | 12190 mm | Instapdrempel, min.     | 210 mm              |
| Min. buitentemperatuur  | -20 °C            | Breedte (buiten)      | 2440 mm  | Instapdrempel, max.     | 270 mm              |
| Elektrische aansluiting | 32 A CEE          | Hoogte (buiten)       | 2890 mm  | Vloerbelasting          | 1 Kg/m <sup>2</sup> |
| Bedrijfsspanning        | 400 V             | Lengte (binnen)       | 11530 mm | Gewicht                 | 4800 kg             |
| Stroom (maximaal)       | 21 A              | Breedte (binnen)      | 2280 mm  | Geluidsniveau (op 10 m) | 58 dB(A)            |