




Chillers

CH05D Chiller

Luchtgekoelde koudwatermachine (chiller) met een koelvermogen van 50 kW, uitgevoerd met een interne waterpomp en buffervat. De machine is energiezuinig, geluidsarm en stekkerklaar. De machine is gebouwd in een robuust frame met bescherming van de condensor door een stootvast rooster.

Technische Specificaties CH05D



Koelvermogen ¹	55.3 kW	Fasen ²	3 + N + PE	Breedte ²	1200 mm
Opgenomen vermogen	24 kW	Interne pomp ²	Ja	Hoogte ²	2050 mm
Stroom (nominaal)	43 A	Wateraansluiting ²	2" Bauer	Gewicht ²	1006 kg
Elektrische aansluiting	63 A CEE	Maximale werkdruk ²	4 bar	Geluidsniveau (op 10 m) ²	45 dB(A)
Bedrijfsspanning	400 V	Nominaal drukverlies ²	30 kPa	Flow nominaal (L/sec) ²	2.7 L/sec
Aanbevolen zekeringen ²	63 A	Lengte ³	2800 mm		

¹ Eurovent condities: Lucht buiten 35 °C uittrede 27 °C

² Wanneer extra naverwarming wordt toegepast

³ Zonder topbox 1620 x 780 x 1820