




## Unité de traitement d'air LU05B

Unité de ventilation refroidie par eau et peu bruyante, d'une puissance frigorifique de 50 kW. Équipée d'un réglage de ventilation à volonté, avec soufflante dans trois directions. L'appareil est équipé d'un dégivrage supplémentaire. Par conséquent, ceci est également utilisé pour des applications à basse température et élément chauffant. L'appareil est équipé d'une pompe à condensat qui est prête à brancher et facile à installer en utilisant les raccourcis. Facile à déplacer avec transpalette ou chariot élévateur.

### Accessoires standard LU05B



Connexion d'eau

Connexion de courant (A)

### Accessoires en option LU05B



Cables électrique et rallonge

Tuyaux (de l'eau)

Tuyaux (d'air)

Filtres HEPA

### Fiche technique LU05B

Capacité frigorifique <sup>1</sup>	50 kW
Courant (nominal)	7.5 A
Pas de capacité	Fréq. contrôlée
Quantité (d'air) (nominal)	7500 m <sup>3</sup> /h
Pression de l'air externe	300 Pa
Connexion de courant	230V CEE
Voltage	230 V
Disjoncteur recommandé	16 A
Phases	1 + N + T
Connexion d'eau	1? Tule
Longueur	1620 mm
Largeur	780 mm
Hauteur <sup>2</sup>	2250 mm
Poids	475 kg
Niveau sonore (à 10m)	45 dB(A)

<sup>1</sup> Refroidissement: d'eau 6 - 12 °C, d'air 30 °C / 60% RV

<sup>2</sup> Sans plenum 1620 x 780 x 1900