



Chambre de congélation / refroidissement rapide MI02


Représentative, économe et avec un niveau sonore bas. Conforme aux normes HACCP & GMP, contenu 60 m³. Développée particulièrement pour la congélation / refroidissement rapide des produits. Prête à brancher et livrable avec une grue sur des lieux d'accès difficile aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Remplie d'un frigorigène respectant la couche d'ozone. Accessible par des portes ouvrables de l'intérieur. Éclairage inclus.



Accessoires standard MI02



Éclairage supplémentaire



Plancher antidérapant



Chauffage de porte



Lumière/son d'alarme

Serrure antivol de porte



Accessoires en option MI02




Planche d'accès

Rallonge

Étagères

Prise additionnelle



Rideau à lamelles



Avertisseur sms



T-logger



Surélévation

Fiche technique MI02

Nombre de palettes (euro)	23
Volume	60 m ³
Température intérieure minimale ¹	-35 °C
Température intérieure maximale	5 °C
Connexion de courant	Boulonnée M10
Voltage	400 V
Disjoncteur recommandé	250 A
Phases	3 + N + T
Longueur (externe)	12000 mm
Largeur (externe)	3500 mm
Hauteur (externe)	3400 mm
Hauteur de la porte	2100 mm
Largeur de la porte	1400 mm
Hauteur du seuil	270 mm
Poids	10100 kg
Niveau sonore (à 10m)	62 dB(A)

¹ Après approbation de Coolworld International